Konflex
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ



БАННЕР ЛАМИНИРОВАННЫЙ FRONTLITE KONFLEX NH

440 гр/м²

Доступные ширины: 1,1м; 1,2м; 1,37м; 1,6м; 1,8м; 2,2м; 2,5м; 3,2м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Серия	Frontlit
Вид	Ламинированный
Цвет	Белый
Поверхность	Матовая
Плотность нитей	300*500 D
Структура плетения	18*12
Вес	440 г/м²
Прочность на растяжение вдоль основы	650 N/5 см
Прочность на растяжение вдоль утка	450 N/5 см
Прочность на разрыв вдоль основы	65 N/5 см
Прочность на разрыв вдоль утка	45 N/5 см
Адгезия	60 N/5 см
Температура эксплуатации	-30 до +70 °C
Тип печати	Сольвентная, экосольвентная, УФ

Выше указаны средние показатели. Допустимо ±5% отклонение в приведенных данных.

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.