Konflex
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ



БАННЕР ЛАМИНИРОВАННЫЙ (а/с) FRONTLIT KONFLEX 440 гр/м²

Доступные ширины: 1,37м; 1,6м; 2,2м; 2,5м; 3,2м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Серия	Frontlit
Вид	Ламинированный
Цвет	Белый
Поверхность	Матовая
Плотность нитей	1000*1000 D
Структура плетения	9*9
Вес	440 г/м²
Прочность на растяжение вдоль основы	1300 Н/5 см
Прочность на растяжение вдоль утка	1150 Н/5 см
Прочность на разрыв вдоль основы	160 Н
Прочность на разрыв вдоль утка	135 Н
Адгезия	60 Н/5 см
Температура эксплуатации	-10 до +70°С
Тип печати	Сольвентная, экосольвентная, УФ

Выше указаны средние показатели. Допустимо ±5% отклонение в приведенных данных.

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.