Konflex



РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР

TENETH 48

скорость 800 мм/с, ширина рулона до 1250 мм

Плоттер Teneth 48 — это скоростной до 800 мм/с плоттер для резки рулонных материалов с максимальной шириной до 1250 мм.

Цифровая регулировка давления ножа плоттера Teneth 48 (до 1000 г/мм), позволяет без проблем осуществлять резку как тонких самоклеящихся материалов, так и более плотных термотренсферных, виниловых пленок, в том числе и для напольной ламинации.

Скоростной USB порт в комплексе с программой **sainmaster** обеспечит легкое подключение и настройку плоттера к ПК, а также даст возможность загружать на него задания с внешних носителей (флешки, накопители и др.).

Сенсорная интуитивно понятная панель управления на английском и русском языках делают доступной работу за плоттером как профессионалам, так и новичкам.

БЛАГОДАРЯ TENETH 48 ВЫ СМОЖЕТЕ ИЗГОТАВЛИВАТЬ:

- Рекламу;
- Декоративные элементы витрин;
- Аппликации для оклейки автомобилей;
- Дорожные знаки;
- Наклейки и стикеры;
- Элементы брендинга одежды.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОТТЕРА TENECH 48:

Надежные направляющие и качественные ролики на промышленных подшипниках обеспечивают скорость до 800 мм/с и максимальную точность резки (размер минимального символа до 5 мм).

CCD камера с высокой чувствительностью и разрешением позволят без проблем осуществлять контурную резку не только на белых, но и на цветных, зеркальных материалах и т.д.

Устойчивый корпус из алюминиевых сплавов обеспечивает дополнительную защиту плоттеру от случайных повреждений.

konflex.ru

Konflex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модели TENETH 48

Максимальная ширина	Материала 1310 мм | Рабочая ширина 1205 мм
Максимальная скорость	800 мм/с
Панель управления	LCD дисплей
Тип привода мотора	Микрошаговый
Давление ножа	1000 г/мм
Программное разрешение	0,025 мм
Объем памяти	128 Mb
Допустимая глубина резки	1,0 мм
Интерфейс	USB, serial (RS-232)
Офсет (смещение ножа)	от 0 до 1,0 мм
Минимальный размер материала	50 мм
Минимальный гарантированный размер символа	5 мм
Возможность тестового прореза	Программно / аппаратно
Тип ножа / вычерчиватель	Сплав с кабридом вольфрама / шариковый
Напольный стенд	Есть
Температурные требования	Хранение от -30 до +30 С° | Работа от +5 до +50 С°
Требования к влажности	от 30 до 70% (относительная влажность)
Потребляемая мощность	70 Вт
Размер в упаковке	1600 x 400 x 450 мм
Вес	33 кг

Приобретая плоттеры **TENETH 48**, вы получаете профессиональную техническую поддержку от нашей **сервисной службы**, как на этапе запуска, так и на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

Москва 8 (495) 662-96-40
Санкт-Петербург 8 (495) 662-96-40
Казань 8 (843) 245-41-30
Краснодар 8 (861) 202-50-49
Пятигорск 8 (962) 410-98-35
Новосибирск 8 (383) 289-99-57
Иркутск 8 (395) 248-49-43
Екатеринбург 8 (343) 237-27-44
Тюмень 8 (3452) 69-38-73
Сургут 8 (3452) 69-38-73
Владивосток 8 (423) 265-20-02
Хабаровск 8 (4212) 336-339
Уссурийск 8 (4234) 32-06-18
Петр.-Камчатский 8 (423) 265-20-02
Якутск 8 (423) 265-20-02