Konflex

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ



ПРОЗРАЧНАЯ ПВХ ПЛЁНКА DUCKSONS ES 80 МКМ

ШИРИНА РУЛОНА

50 м

- 1,05 м
- 1,26 м
- 1,37 м
- 1,52 м
- 1,60 м

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ, PREMIUM КАЧЕСТВО

Прозрачная ПВХ плёнка DUCKSONS ES — самоклеящаяся каландрированная плёнка **Премиального класса.** Разработана в соответствии **с Европейским Стандартом качества** специально для рекламного рынка России.

Финишное покрытие и отличная впитываемость плёнок DUCKSONS ES позволяет получать по-настоящему насыщенные и живые изображения высокого разрешения.

Усиленная силиконизированная подложка из плотной крафт-бумаги 140 г/м2 плёнки DUCKSONS ES позволяет исключить коробление и другие дефекты, возникающие от подогрева при печати на сольвентных принтерах.

Плёнка легко наносится на рекламоносители, не образуя складок и заломов, а постоянный перманентный клей, обеспечивает максимальную степень прозрачности (до 98%!) и высокую степень схватывания, что делает её незаменимой для рекламы на стеклянных, акриловых и зеркальных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Витринная графика - Постеры - Вывески - Таблички - Знаки - Наклейки Стикеры - Призматроны и т.д.

- **НАСЫЩЕННЫЕ И ЖИВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ**
- **СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА БЕЗ КОРОБЛЕНИЯ И ДЕФЕКТОВ**
- **УСИЛЕННАЯ СИЛИКОНИЗИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА**
- **МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРОЗРАЧНОСТИ ДО 98%**
- **ЛЁГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ И ПРОЧНАЯ АДГЕЗИЯ**
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ, СЫРОСТИ, ЦАРАПИНАМ, К ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ УСАДКЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЛЕНКА	**Толщина, мкм**	80
	Тип материала	Мономерный ПВХ
	Цвет	Прозрачная
	Поверхность	Матовая / Глянцевая
	Прозрачность, %	98
	Растяжение при разрыве (MD/CD)	220 /240
	Усадка, MD/CD FTM-14	0,20 / 0,15
КЛЕЙ	**Тип**	Прочный перманентный акриловый клей на основе растворителя с высокой степенью схватывания
	Толщина, мкм	25
ПОДЛОЖКА	**Тип**	SPE (Силиконизированная) крафт-бумага
	Плотность, г/м²	140

Размеры рулонов, м	1,05 / 1,26 / 1,37 / 1,52 / 1,60 * 50
Темпер. Эксплуатации, С°	От -10 до + 65
Срок эксплуатации	24 месяца
Срок хранения	24 месяца (при 20 С° х 50% относительной влажности)
Тип печатающих чернил	Сольвентные, Экосольвентные, УФ

* Приведенные данные являются усредненными результатами испытаний и не должны использоваться в целях судебного иска или гарантии.

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.

Москва 8 (495) 662-96-40
Санкт-Петербург 8 (495) 662-96-40
Казань 8 (843) 245-41-30
Краснодар 8 (861) 202-50-49
Пятигорск 8 (962) 410-98-35
Новосибирск 8 (383) 289-99-57
Иркутск 8 (395) 248-49-43
Екатеринбург 8 (343) 237-27-44
Тюмень 8 (3452) 69-38-73
Сургут 8 (3452) 69-38-73
Владивосток 8 (423) 265-20-02
Хабаровск 8 (4212) 336-339
Уссурийск 8 (4234) 32-06-18
Петр.-Камчатский 8 (423) 265-20-02
Якутск 8 (423) 265-20-02

konflex.ru

Konflex